



探火管式灭火装置

技术规格:

灭火装置技术参数					
灭火装置类型	最大工作压力 (Mpa)	工作温度范围 (°C)	药剂重量 (Kg)	探火管最大长度 (m)	规格型号
直接式	4.2	0-50	七氟丙烷3Kg	25	TH-Z-Q-3/2.5/170-ZTQ
直接式	12.4	0-50	二氧化碳6Kg	25	TH-Z-E-6/170-ZTQ
间接式	12.4	0-50	二氧化碳45Kg	25	TH-J-E-45/170-ZTQ



TH-Z-E-6/170-ZTQ



TH-Z-Q-3/2.5/170-ZTQ



TH-J-E-45/170-ZTQ

应用场所:

- 1 广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变 配电室和不间断电源室等内部相对密闭的电器设备；
- 2 通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室等内部相对密闭的电器设备；
- 3 发电厂的 control 室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间,直流屏及UPS室,等离子设备及一次风机变频室等内部相对密闭的电器设备;电缆交叉、密集及中间接头部位、电缆竖井；
- 4 变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架；
- 5 其它场所有的相对密闭外壳的特殊或重要的机柜设备；

